

Компактные приборы, встраиваемые в линию Керамика • Химическая промышленность

Серия SDN
Резьба G1/4 • Ø 6 мм

24 В постоянного тока
Выход PNP
Релейный выход
Аналоговый выход

Керамический измерительный
элемент, не содержащий металл



Исполнение	G1/4 • Ø 6 мм		
Размеры			
Контрол. диапазон [л/мин]	0,005...3		
Рабочий диапазон [л/мин]	0,02...3		
Внутренний диаметр d [мм]	6		
Расход макс. [л/час]	300		
Выход	PNP	Реле	4...20 мА, нелинейный
№ для заказа	P11262	P11275	P11263
Тип	SDN 506 GSP-CER	SDN 506 GR-CER	SDN 506 GA-CER
Коммутируемый ток [мА]	200	1000	-
Коммутируемое напряжение [В]	-	30~ / 36=	-
Сопротивление нагрузки R _L [Ом]	-	-	200...500
Напряжение питания [В=]	24 ± 10%		
Потребляемый ток [мА]	< 50		
Температура окруж. среды [°C]	0...+60		
Температура рабочей среды [°C]	0...+60		
Температурный градиент [К/мин]	400		
Время готовности [с]	5...15		
Время реакции тип. [с]	0,5...3		
Стойкость к давлению [бар]	5		
Индикация потока	Светодиодная линейка		
Материалы	Корпус: PBT; датчик: AL ₂ O ₃ / PTFE / FPM (другие материалы по запросу)		
Вид защиты [EN 60529]	IP67		
Подключение	Разъем M12		
Принадлежности	Кабели типов SLG, SLW, SBG, SBW, см. раздел Принадлежности		