



Прибор контроля уровня - KFA

Серия: **PER LEVEL**

Выход NPN

Выход PNP

- Для емкостных зондов уровня с 1-й граничной точкой срабатывания:
KFS-5-1-"L"-15-Y55...
KFS-5-1-"L"-15-AL-1" с разъемом Арт. № 66101213
KFS-5-1-"L"-15-VA-1" с разъемом Арт. № 66101213
- Напряжение питания 18...36 В постоянного тока

Допуск:



Технические данные

Электрическое исполнение	4-х проводное, постоянный ток
Вид выхода	Парафазный
Тип NPN	KFA-5-1-N-A-Y50
Арт. №	AF0005
Схема подключения №	3

Тип PNP	KFA-5-1-P-A-Y50
Арт. №	AF0004
Схема подключения №	6

Напряжение питания (U_B)	= 18...36 В
Ток выхода макс. (I_e)	2 x 250 мА
Падение напряжения макс. (U_d)	≤ 2,5 В
Макс. уровень остаточных пульсаций	40%
Ток холостого хода (I_0)	50 мА (типичное значение)
Частота переключения макс.	4 Гц

Допустимая температура окружающей среды	-25...+55 °C
Светодиодный индикатор	Зеленый / желтый

Схема защиты	Встроена
Вид защиты IEC 529	IP65
Соединительный кабель	2 м 4 x 0,14 мм ²
Материал корпуса	РА

