

# Ex - датчики, зона 0

Серия KEAC

Ex EEx ia IIC T6...T4  
Категория 1

Температура среды до 120 °C  
Длина зонда до 1 м

Допуск WHG



Исполнение	G1				
Размеры					
Устанавливаемая чувствительность					
Точка переключения $s_p$ [мм]	- 8	- 8	- 8	- 8	- 8
№ для заказа	<b>P21086</b>	<b>P21087</b>	<b>P21088</b>	<b>P21089</b>	<b>P21090</b>
Тип - длина датчика L	KEAC-L80	KEAC-L200	KEAC-L400	KEAC-L600	KEAC-L1000
Ex-маркировка	EEx ia IIC T6...T4				
Допуск WHG	Z-65.13-156				
Допуск	TÜV 96 ATEX 1095				
Температура окружающей среды для T-классов [°C]	T6: 80 T5: 95 T4: 120				
Макс. мощность $P_i$ [мВт]	50				
Материал корпуса	Нержавеющая сталь 1.4571 / PTFE				
Материал уплотнения	FPM				
Вращающий момент [Нм]	100				
Чувствительность	Устанавливается потенциометром				
Температура окруж. среды [°C]	Корпус: -25...+75 / наконечник датчика: -40...+120				
Вид защиты [EN 60529]	IP67				
Стойкость к давлению [бар]	30				
Подключение	Винтовые клеммы				
Примечание	Другие материалы по запросу				