

Датчики, встраиваемые в линию

Серия SD

Резьба G1/4 • Ø 4 мм

Резьба G1/4 • Ø 9 мм



Исполнение	G1/4 • Ø 4 мм	G1/4 • Ø 9 мм
Размеры		
Контролир. диапазон [л/мин]	0,001...1	0,01...6
Рабочий диапазон [л/мин]	0,01...0,8	0,2...6
Внутренний диаметр d [мм]	4	9
Расход макс. [л/час]	300	1800
№ для заказа	P11251	P11252
Тип	SD 504 S	SD 510 S
Температура окруж. среды [°C]	-20...+70	
Температура рабочей среды [°C]	0...+80	
Температурный градиент [K/мин]	400	
Время готовности [с]	5	
Время реакции тип. [с]	1	
Стойкость к давлению [бар]	20	
Индикация потока	-	
Материалы	Корпус: PBT; датчик: нержавеющая сталь 1.4571 (A4)	
Вид защиты [EN 60529]	IP67	
Подключение	Разъем M12	
	Соответствующие оценочные приборы: SKM..., SKZ..., см стр. 37 (Контроль температуры этим датчиком невозможен)	
Принадлежности	Кабель SLG 4-2 (Z00445), см. раздел Принадлежности	

