



## Емкостные датчики KS

Серия 250-M18/...

### Исполнение M18 x 1


- Для подключения к емкостным оценочным приборам KSA-...-14-...-BB
- Материал корпуса: нержавеющая сталь VA
- Применение при температуре окружающей среды -200...+250 °C
- Установка не заподлицо
- Устанавливаемое на оценочном приборе расстояние срабатывания 0...5 мм

Допуск:



### Технические данные

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Расстояние срабатывания Sn [мм]                    | 3                    |
| Расстояние срабатывания мин./макс. [мм], установл. | 0...5                |
| Установка                                          | Не заподлицо         |
| <b>Тип</b>                                         | <b>KS-250-M18/30</b> |
| <b>Арт. №</b>                                      | <b>561 600</b>       |
| Допустимая температура окружающей среды            | -200...+250 °C       |
| Вид защиты IEC 529                                 | IP67                 |
| Кабель с разъемом                                  | 0,8 м FEP, Triax     |
| Материал корпуса                                   | VA № 1.4305          |
| Материал активной поверхности                      | PTFE                 |





## Емкостные датчики KS Серия KS-250

### Исполнение M18 x 1

- Для подключения к емкостным оценочным приборам KSA-...-14-...-BB
- Материал корпуса: нержавеющая сталь VA
- Применение при температуре окружающей среды -200...+250 °C
- Установка не заподлицо
- Устанавливаемое на оценочном приборе расстояние срабатывания 0...5 мм

Допуск:



### Технические данные

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Расстояние срабатывания Sn [мм]                    | 3                    |
| Расстояние срабатывания мин./макс. [мм], установл. | 0...5                |
| Установка                                          | Не заподлицо         |
| <b>Тип</b>                                         | <b>KS-250-M18/45</b> |
| <b>Арт. №</b>                                      | <b>561 650</b>       |
| Допустимая температура окружающей среды            | -200...+250 °C       |
| Вид защиты IEC 529                                 | IP67                 |
| Кабель с разъемом                                  | 0,8 м FEP, Triax     |
| Материал корпуса                                   | VA № 1.4305          |
| Материал активной поверхности                      | PTFE                 |

