

Вставной CPU



- Полноразмерный вставной CPU согласно стандарту PICMG
- Универсальный socket 370
- Чипсет Intel 815E со встроенным графическим контроллером
- 2 x DIMM сокетов
- 4 x последовательных интерфейса (используя адаптер интерфейса)
- 2 x контроллера UDMA 100 (до четырех устройств)
- 1 x параллельный интерфейс IEEE 1284
- 2 x интерфейса Ethernet 10/100 Мбит
- 1 x интерфейс USB (спецификация USB 1.1, макс.12 Мбит)
- Мышь и клавиатура PS/2
- Аппаратный ключ безопасности (донгл)
- Интерфейс гибких дисков на 1.44 Мбайт
- Сменный графический адаптер с DVI-I и RS232 с питанием +24 В= для дисплейных модулей
- Сменный AC97-совместимый звуковой адаптер (опция)

Общая информация	5SC680.815E-00
DRAM	2 x DIMM PC100/PC133 (макс. 512 Мбайт)
Интерфейсы	5SC680.815E-00
Ethernet	2 x 10BaseT / 100BaseT
Клавиатура	Расширенная AT PS/2
Мышь	PS/2
USB	1 x порт USB 1.1
Напряжение питания	5SC680.815E-00
Входное напряжение	+5В, +12В, -12В используя штекер питания от блока питания APC680
Механические характеристики	5SC680.815E-00
Наружные размеры (В x Ш [мм])	122 x 340

Необходимые принадлежности ¹⁾	
5CPICP.0566-00	Процессор Intel Celeron 566/66, для APC680, 66 МГц FSB, кэш L2, 128 Кбайт, с теплоотводом
5CPICP.0733-00	Процессор Intel Celeron 733/66, для APC680, 66 МГц FSB, кэш L2, 128 Кбайт, с теплоотводом
5CPICP.0850-00	Процессор Intel Celeron 850/100, для APC680, 100 МГц FSB, кэш L2, 128 Кбайт, с теплоотводом
5CPICP.1200-00	Процессор Intel Celeron 1200/100, для APC680, 100 МГц FSB, 256 Кбайт кэш L2, с теплоотводом
5CPIP3.1260-00	Процессор Intel Pentium III 1260/133, для APC680, 133 МГц FSB, 512 Кбайт кэш L2, с теплоотводом
5MMSDR.0128-00	Модуль DIMM, 128 Мбайт PC133 CL2
5MMSDR.0256-00	Модуль DIMM, 256 Мбайт PC133 CL2

1) Конфигурация № 16

Дополнительные принадлежности	
0AC201.9 ¹⁾	Литиевые батареи, 5 шт., 3 В / 950 мАч, типа "таблетка" 679
5SA680.0232-00	Последовательный адаптер APC680 RS232, интерфейс RS232, электрически не изолированный, 115 бит/с.
5SA680.0422-01	Последовательный адаптер APC680 RS422, интерфейс RS422, электрически изолированный, 19.2 бит/с.
5SO680.1000-00	Звуковой адаптер AC97 / LPT, порты для лин. входа , микрофона, наушников, лин. выхода, параллельного интерфейса

1) Сменная часть