

Цифровой входной модуль DI138



Цифровой входной модуль DI138 – вставной модуль для System 2003 и для Power Panel. Он включает 10 входов 24 В=, два из которых оборудованы функциями счетчика. Модуль также снабжен средствами контроля за напряжением питания.

Краткое описание		7DI138.70
Модуль ввода-вывода		10 цифровых входов 24 В =, специальные функции
Цифровые входы		7DI138.70
Номинальное напряжение		24 В =
Входной фильтр		
Аппаратный		
Входы 5 и 6		≤3 мкс
Другие входы		≤1.3 мс
Программный		-
Входная цепь		Режим потребления тока
Дополнительные функции для входов		2 x счетчика событий
Режим счетчика событий		7DI138.70
Количество		2
Разрядность счетчика		Разрешение 16 бит
Входная частота		20 кГц
Оценка		Каждый положительный фронт или оба фронта, повторный счет
Форма сигнала		Меандр
Общая информация		7DI138.70
Сертификат		CE, C-UL-US, ГОСТ-P
Электрическая развязка		
Канал - PLC		Да
Канал - Канал		Нет
Потребляемая мощность		0.4 Вт
Механические характеристики		7DI138.70
Место		Адаптерный модуль, CPU с локальными слотами для вставных модулей System 2003
Защита		IP20
Рабочая температура		
Горизонтальная установка		0 °C ... +60 °C
Вертикальная установка		0 °C ... +50 °C
Температура хранения		-20 °C ... +70 °C
Влажность		5 - 95 % (без конденсации)
Замечание		1 x клеммная колодка ТВ712, заказывайте отдельно

Необходимые принадлежности		
7ТВ712.9	Принадлежность, клеммная колодка, 12 выводов, винтовые клеммы, 1.5 мм ²	682
7ТВ712.91	Принадлежность, клеммная колодка, 12 выводов, гнездовые клеммы, 1.5 мм ²	682