

Цифровой смешанный модуль DM476



- Входы и выходы с разъемом DSUB
- Входы с задержкой 1 мс
- Входы могут работать в режиме потребления или источника тока
- Выходы, чтобы отделить DSUB

Краткое описание		3DM476.6
Модуль ввода-вывода		16 цифровых входов, 16 цифровых выходов
Цифровые входы		3DM476.6
Номинальное напряжение		24 В =
Входной фильтр		
Аппаратный		≤1 мс
Программный		-
Входная цепь		Режим потребления или источника тока
Дополнительные функции для входов		Нет
Цифровые выходы		3DM476.6
Номинальное напряжение		24 В =
Номинальный выходной ток		0.4 А
Полный ток		4.8 А
Выходная цепь		Источник тока
Защита выхода		Отключение по перегреву при токовой перегрузке или коротком замыкании, встроенная защита при коммутации индуктивных нагрузок, защита от обратной полярности в выходной схеме
Дополнительные функции для выходов		Нет
Питание датчика		Внешнее
Общая информация		3DM476.6
Индикация состояния		Работа ввода-вывода в каждом канале, рабочее состояние выходов
Диагностика		
Выходы		Да, со светодиодным индикатором состояния
Рабочее состояние Выходов		Да, со светодиодным индикатором состояния и состоянием ПО
Сертификат		CE, C-UL-US, ГОСТ-P
Электрическая развязка		
Канал - PLC		Да
Канал - Канал		Нет
Изоляция групп		Группа входов - Группа выходов Группа входов - Группа выходов
Энергопотребление		
Внутреннее		
5 В		2.5 Вт
24 В		-
Полное		2.5 Вт
Внешнее 24 В (DO)		2.0 Вт
Механические характеристики		3DM476.6
Размеры		Единичная ширина System 2005
Может устанавливаться в		
Главной кассете		Да
Кассете расширения		Да
Защита		IP20
Температура работы/хранения		0°C ... +60°C / -20°C ... +70°C
Влажность		5 - 95 % (без конденсации)
Замечание		Соединенные сделанные разъемы DSUB использования и ленточные кабели