

Компактные приборы

Серия SN 450

Резьба G1/2

230 В • 115 В переменного тока
Релейный выход



Исполнение	G1/2 • L = 31 мм		G1/2 • L = 48 мм	
Размеры				
Контролируемый диапазон	Вода: 1...150 / масло: 3...300			
Выход				
Длина датчика L	31	31	48	48
Резьба	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
№ для заказа	P11113	P11114	P11074	P11076
Тип	SN 450-A4-WR1	SN 450-A4-WR2	SN 450/1-A4-WR1	SN 450/1-A4-WR2
Напряжение питания	115 ± 15%	230 ± 15%	115 ± 15%	230 ± 15%
Потребляемый ток	60	30	60	30
Коммутируемое напряжение	250 ~ / 60 =			
Коммутируемый ток	4 A~ / 4 A=			
Макс коммутируемая мощность	1000 ВА / 60 Вт			
Температура окруж. среды	-20...+70			
Температура рабочей среды	-20...+80			
Температурный градиент	250			
Время готовности тип.	8 (2...15)			
Время реакции тип.	2 (1...13)			
Стойкость к давлению	100			
Материал датчика	Нержавеющая сталь 1.4571 (A4) • Другие материалы по запросу			
Материал корпуса	PBT			
Индикация потока	Светодиодная линейка			
Вид защиты	IP67			
Подключение	PVC кабель 2 м, 5x0,5 мм ²			