

PP151 embedded, TFT 15.0" цветной



Контроллер	4PP151.1505-31
Процессор	Geode SC2200 266МГц, MMX совместимый
Оперативная память	DRAM 64 Мбайт
Видеопамять	Совместно используемая память 2 Мбайта (зарезервировано оперативной памятью)
Слот Compact Flash	1 слот для карт Compact Flash Тип I
Переключатель режима / узла	2 шт., каждый 16 цифр
Дисплей	4PP151.1505-31
Тип	TFT цветной
Цвета	256
Разрешение	XGA, 1024 x 768 пикселей
Диагональ	15"
Яркости	330 кд/м ²
Срок службы (50% яркости)	35 000 ч
Сенсорный экран	-
Кнопки	4PP151.1505-31
Функциональные кнопки	20, со светодиодом
Программируемые кнопки	12, со светодиодом
Системные кнопки	Алфавитно-цифровые кнопки Цифровая клавиатура Клавиатура управления курсором
Интерфейсы	4PP151.1505-31
Последовательный	
Тип	RS232
Соединение	9-выводной штекерный DSUB соединитель
Электрическая изоляция	Нет
Макс. скорость передачи	115 кБит/с
USB	2 x USB 1.1, тип подключения A
Ethernet	RJ 45, витая пара (10 BaseT / 100 BaseT)
Питание 24 В =	4PP151.1505-31
Входное напряжение	24 В = ±25 %, электрически изолированное
Условия окружающей среды	4PP151.1505-31
Температура	
Работа	0 ... +50°C
Хранение	-20°C ... +70°C
Относительная влажность	
Работа	5 % - 85 % (без конденсации)
Хранение	T <= 40°C: 5 % - 90 % (без конденсации) T > 40°C: <90 % (без конденсации)
Механические характеристики	4PP151.1505-31
Защита	IP65 (с передней панели) / IP20 (задняя сторона)
Наружные размеры (В x Ш x Г [мм])	435 x 430 x 71.5
Вес	7.6 кг

Необходимые принадлежности		
0AC201.9 ¹⁾	Литиевые батареи, 5 шт., 3 В / 950 мАч, типа "таблетка"	679
4A0006.00-000 ¹⁾	Литиевая батарея, 3 В / 950 мАч, типа "таблетка"	679
0TB103.9	Штекер 24 В =, винтовая клемма	680
0TB103.91	Штекер 24 В =, гнездовая клемма	680
	Карты Compact Flash	678

1) Сменная часть