

PP252 light, LCD 5.7" черно-белый



Контроллер	4PP252.0571-L05	4PP252.0571-L45
Процессор	Geode SC2200 266МГц, MMX совместимый	Geode SC2200 266МГц, MMX совместимый
Оперативная память	DRAM 64 Мбайт	DRAM 64 Мбайт
Видеопамять	Совместно используемая память 4 Мбайт (зарезервировано оперативной памятью)	Совместно используемая память 4 Мбайт (зарезервировано оперативной памятью)
SRAM	256 Кбайт, встроенная, буферизованная батареей	256 Кбайт, встроенная, буферизованная батареей
Слот Compact Flash	1 слот для карт Compact Flash Тип I	1 слот для карт Compact Flash Тип I
Контроль времени	Внутренний контроллер управления системой	Внутренний контроллер управления системой
Логика сбоя питания	Контроллер управления системой, время буфер. 10 мс	Контроллер управл. системой, время буфер. 10 мс
Батарея	Литиевая, 950 мАч, может быть заменена снаружи	Литиевая, 950 мАч, может быть заменена снаружи
Часы реального времени	Буферизованы батареей	Буферизованы батареей
Переключатель режима / узла	2 шт., каждый 16 цифр	2 шт., каждый 16 цифр
Дисплей	4PP252.0571-L05	4PP252.0571-L45
Тип	LCD ч/б	LCD ч/б
Цвета	8 оттенков серого	8 оттенков серого
Разрешение	QVGA, 320 x 240 пикселей	QVGA, 320 x 240 пикселей
Диагональ	5.7"	5.7"
Яркость	140 кд/м ²	140 кд/м ²
Срок службы (50% яркости)	50 000 ч	50 000 ч
Сенсорный экран	-	-
Кнопки	4PP252.0571-L05	4PP252.0571-L45
Функциональные кнопки	20, со светодиодом	20, со светодиодом
Системные кнопки	Цифровая клавиатура Клавиатура управления курсором	Цифровая клавиатура Клавиатура управления курсором
Интерфейсы	4PP252.0571-L05	4PP252.0571-L45
Последовательный		
Тип	RS232	RS232
Соединение	9-выводной штекерный DSUB соединитель	9-выводной штекерный DSUB соединитель
Электрическая изоляция	Нет	Нет
Макс. скорость передачи	115 кБит/с	115 кБит/с
USB	2 x USB 1.1, тип подключения A	2 x USB 1.1, тип подключения A
Ethernet	-	-
Соединение периферийных устройств ¹⁾	Шина CAN	X2X
1) Разработано как модуль aPCI		
Питание 24 В =	4PP252.0571-L05	4PP252.0571-L45
Входное напряжение	24 В = ±25 %, электрически не изолированное	24 В = ±25 %, электрически не изолированное
Условия окружающей среды	4PP252.0571-L05	4PP252.0571-L45
Температура		
Работа	0 ... +50°C	0 ... +50°C
Хранение	-20°C ... +60°C	-20°C ... +60°C
Относительная влажность		
Работа	5 % - 85 % (без конденсации)	5 % - 85 % (без конденсации)
Хранение	T ≤ 40°C: 5 % - 90 % (без конденсации) T > 40°C: <90 % (без конденсации)	T ≤ 40°C: 5 % - 90 % (без конденсации) T > 40°C: <90 % (без конденсации)
Механические характеристики	4PP252.0571-L05	4PP252.0571-L45
Защита	IP65 (с передней панели) / IP20 (задняя сторона)	IP65 (с передней панели) / IP20 (задняя сторона)
Наружные размеры (В x Ш x Г [мм])	302 x 187 x 76.5	302 x 187 x 76.5
Вес	2.7 кг	2.7 кг
Необходимые принадлежности		
0AC201.9 ¹⁾	Литиевые батареи, 5 шт., 3 В / 950 мАч, типа "таблетка"	679
4A0006.00-000 ¹⁾	Литиевая батарея, 3 В / 950 мАч, типа "таблетка"	679
0TB103.9	Штекер 24 В =, винтовая клемма	680
0TB103.91	Штекер 24 В =, гнездовая клемма	680
5AC900.057X-01	Полоски с названием для панели 5.7", 1 лист для маркировки 2 панелей. Для Power Panel 4PPx52.0571-xx.	
	Карты Compact Flash	678

1) Сменная часть