

Дисплейные модули Provit 5000 10.4” с кнопками



Дисплей	5D5510.10
Тип	TFT цветной
Цвета	262 144
Разрешение	VGA, 640 x 480 пикселей
Диагональ	10.4"
Яркость	200 кд/м²
Срок службы (50% яркости)	50 000 ч
Кнопки	5D5510.10
Функциональные кнопки	23, со светодиодами
Системные кнопки	20
Интерфейсы	5D5510.10
Дисплей	Panellink (IPC5000C/IPC5600C) ¹⁾
Расстояние	Макс. 10 м
1) Удаленная работа возможна только с IPC5600C вследствие его механических размеров.	
Условия окружающей среды	5D5510.10
Температура	
Работа	0 ... 50°C
Хранение	-20 ... +60°C
Относительная влажность	
Работа	5 - 85 % (без конденсации)
Хранение	T ≤ 40°C: 5 % - 90 % (без конденсации) T > 40°C: <90 % (без конденсации)
Механические характеристики	5D5510.10
Защита	IP65 (передняя сторона) IP20 (задняя сторона)
Наружные размеры (В x Ш x Г [мм])	310 x 387 x 38
Вес	Приблизительно 3,7 кг

Дополнительные принадлежности ¹⁾	
5A5004.05	Кабель для выносного CD-ROM / дисплея, длина 5 м, для Provit 5000/5600.
5A5004.06	Кабель для выносной панели 5 м, 1 x 70 °, для Provit 5000/5600, с поворачиваемым разъемом.
5A5004.10	Кабель для выносного CD-ROM / дисплея, длина 10 м, для Provit 5000/5600.
5A5004.11	Кабель для выносной панели 10 м, 1 x 70 °, для Provit 5000/5600, с поворачиваемым разъемом.
5A2500.09	Шаблон для вставных полосок с названиями (A4) для дисплейных модулей 5D2510.10, 5D2510.22, и 5D5510.10, 1 лист, с шаблоном CorelDraw.

1) Соединительный кабель (40 см) для дисплея и сенсорного экрана поставляется с дисплейными модулями.