

Соединители двигателя 8PM001, 8PM002, 8PM003

Характеристики

- Металлический корпус; защита IP67
- Высококачественные, позолоченные пружинные контакты
- Высокая безопасность контактов даже при многократном использовании



Общая информация	8PM001.00-1	8PM002.00-1	8PM003.00-1
Размер соединителя	Размер 1	Размер 1	Размер 1.5
Контакты	8 (4 силовых и 4 сигнальных контакта)	8 (4 силовых и 4 сигнальных контакта)	8 (4 силовых и 4 сигнальных контакта)
Степень загрязнения	3	3	3
Высота установки	До 2000 м	До 2000 м	До 2000 м
Изолятор	РА 6.6 / PBT, внесен в список UL94/V0	РА 6.6 / PBT, внесен в список UL94/V0	РА 6.6 / PBT, внесен в список UL94/V0
Контакты	Латунь с золотым покрытием	Латунь с золотым покрытием	Латунь с золотым покрытием
Соединение для защитной земли на корпусе	Согласно VDE 0627	Согласно VDE 0627	Согласно VDE 0627
Защита согласно DIN 40050	IP67 в соединенном состоянии	IP67 в соединенном состоянии	IP67 в соединенном состоянии
Сертификаты	UL/CSA	UL/CSA	UL/CSA
Электрические характеристики	8PM001.00-1	8PM002.00-1	8PM003.00-1
Категория перенапряжения	3	3	3
Силовые контакты			
Номинальный ток	30 A	30 A	75 A
Номинальное напряжение	630 В ≈ / В=	630 В ≈ / В=	630 В ≈ / В=
Предельно допустимое напряжение (Л-Л)	6000 В	6000 В	6000 В
Контактное сопротивление	< 3 мВт	< 3 мВт	< 1 мВт
Сигнальные контакты			
Номинальный ток	10 A	10 A	30 A
Номинальное напряжение	250 В ≈ / В=	250 В ≈ / В=	630 В ≈ / В=
Предельно допустимое напряжение (Л-Л)	2500 В	2500 В	4000 В
Контактное сопротивление	< 5 мВт	< 5 мВт	< 3 мВт
Механические характеристики	8PM001.00-1	8PM002.00-1	8PM003.00-1
Температурный диапазон	-20 °C ... +130 °C	-20 °C ... +130 °C	-20 °C ... +130 °C
Материал корпуса	Цинк, литье под давлением / латунь, никелированная	Цинк, литье под давлением / латунь, никелированная	Магний, литье под давл. / алюминий, никелирован.
Прокладки	FPM / HNBR	FPM / HNBR	FPM / HNBR
Циклы соединения	> 50	> 50	> 50
Диапазон обжима	4 x 0.5 - 2.5 мм ² + 4 x 0.06 - 1 мм ²	4 x 2.5-4 мм ² + 4 x 0.06 - 1 мм ²	4 x 1.5 - 10 мм ² + 4 x 0.5 - 2.5 мм ²
Кабель ø	9.5 - 14.5 мм	14 - 17 мм	17 - 26 мм
Сведения об изготовителе	8PM001.00-1	8PM002.00-1	8PM003.00-1
Изготовитель	INTERCONTEC	INTERCONTEC	INTERCONTEC
Интернет-адрес	www.intercontec.biz	www.intercontec.biz	www.intercontec.biz
Код изделия (изготовителя)	BSTA 108 FR 19 58 0036 000	BSTA 108 FR 35 59 0036 000	CSTA 264 FR 48 25 0001 000

Соединители датчика положения 8PE001, 8PR001

Характеристики

- Металлический корпус; защита IP67
- Высококачественные, позолоченные пружинные контакты
- Высокая безопасность контактов даже при многократном использовании



Общая информация	8PE001.00-1	8PR001.00-1
Размер соединителя	Размер 1	Размер 1
Контакты	17 сигнальных контактов	12 сигнальных контактов
Степень загрязнения	3	3
Высота установки	До 2000 м	До 2000 м
Изолятор	РА 6.6 / PBT, внесен в список UL94/V0	РА 6.6 / PBT, внесен в список UL94/V0
Контакты	Латунь с золотым покрытием	Латунь с золотым покрытием
Соединение для защитной земли на корпусе	Согласно VDE 0627	Согласно VDE 0627
Защита согласно DIN 40050	IP67 в соединенном состоянии	IP67 в соединенном состоянии
Сертификаты	UL/CSA	UL/CSA
Электрические характеристики	8PE001.00-1	8PR001.00-1
Категория перенапряжения	3	3
Сигнальные контакты		
Номинальный ток	9 А	9 А
Номинальное напряжение	125 В	160 В
Предельно допустимое напряжение (Л-Л)	2500 В	2500 В
Контактное сопротивление	< 5 мВт	< 5 мВт
Механические характеристики	8PE001.00-1	8PR001.00-1
Температурный диапазон	-20 °C ... +130 °C	-20 °C ... +130 °C
Материал корпуса	Цинк, литье под давлением / латунь, никелированная	Цинк, литье под давлением / латунь, никелированная
Прокладки	FPM / HNBR	FPM / HNBR
Циклы соединения	> 50	> 50
Диапазон обжима	17 x 0.06 - 1 мм ²	12 x 0.06 - 1 мм ²
Кабель ø	5.5-10.5 мм	5.5-10.5 мм
Сведения об изготовителе	8PE001.00-1	8PR001.00-1
Изготовитель	INTERCONTEC	INTERCONTEC
Интернет-адрес	www.intercontec.biz	www.intercontec.biz
Код изделия (изготовителя)	ASTA 035 FR 11 10 0035 000	ASTA 021 FR 11 10 0035 000